

SCORPIUS GO 430

The Scorpius GO 430 is the big brother of the Scorpius GO family and features a substantial upgrade in the lumens department. This no-frills, easy to use heavyduty work light comes into its own in industries such as construction, forestry, agriculture, and material handling. Just like the rest of its siblings, the Scorpius GO 430 has a square form factor, pedestal or pendulum mounting, and three light pattern options. The Scorpius GO 430 produces zero emissions (EMC CISPR 25 class 5) and its light output is 3000 lumens.



Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. \nВсе значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теоретический световой поток	4800 lm
Рабочий световой поток	3000 lm
Цветовая температура	5000 K
Номинальное напряжение, DC	12 V 24 V
Входное напряжение, DC	9 - 16 V 18 - 32 V
Потребляемая мощность	44 W
Номинальный ток при	24V=1.5A, 12V=2.8A
Разъем	Built-in Deutsch DT-2 (2- pin)
Монтаж	Single Bolt M8 / M10
Удар	60G

Вибрация	8Grms 24-2000Hz
объектив	Grilamid® (registered trademark of EMS- GRIVORY)
Корпус	Aluminum
Масса	0.79 kg
Класс защиты IP	IP68, IP6K9K
Соляной туман	ISO 9227 240H
ЭМС	CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Рабочие температуры	-40°C +85°C (Full Power -40°C +50°C)
Электроника	Isolated
Номера деталей	High Beam: 988-296B, Flood: 988-294B, Wide

Flood: 988-295B




РАЗЪЕМЫ





КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Диммируемая и экономичная универсальная фара
- Рабочий световой поток: 3000лм
- Безупречные эксплуатационные качества в компактном корпусе

СВЕТОВЫЕ ПЯТНА







ЧЕРТЕЖИ



